

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU

General Information
Cod familie L&Amp;mpi
LED600
[LED module 60000 lm]
Culoare sursÄ de luminÄ
Alb neutru 740
SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ
Da
NumÄr de unitÄe de echipament
2 units
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄ
FG
[Sticla plata]
LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat
17° - 5° x 132°
InterfaÄ sistem de comandÄ
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
ClasÄ de protecÄie IEC
Clasa de siguranÄ I
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÄ de garanÄie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuÄie extra largÄ 50
ObservaÄii
*- Conform documentului indrumÄtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÄelor
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÄ
relevantÄ in intreÄinerea fluxului luminos intre B50 Ä de exemplu, B10. Prin
urmare, valoarea vieÄii utile medii (B50) reprezintÄ Ä valoarea B10.
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÄ poate reduce automat
intensitatea luminoasÄ pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B
3
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
ClasÄ de intreÄinere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄ caz):
placÄ LED, balast, unitÄe de comandÄ, dispozitiv de protecÄie contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal Ä i piese mecanice
Cod familie de produse
BVP651
[ClearFlood large]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÄ de intrare
De la 50 panÄ la 60 Hz
Curent de pornire
13 A
Timp de pornire

1,32 ms
Factor de putere (min.)
0.96
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oțel
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
817 mm
Lățime totală
597 mm
Înălțime totală
80 mm
Suprafață proiectată reală
0,41 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial 5 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
49200 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
133 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.380, 0.390) SDCM <5
Putere de intrare inițială
370 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869910801400
Nume comandă produs
BVP651 LED600-4S/740 DX50 ALU PSU
EAN/UPC – Produs
8718699108014
Cod de comandă
10801400
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
912300023757
Greutate netă SAP (bucată)
24,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp651-led600-4s-740-dx50-alu-psu-250678>

