

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED650

[LED module 65000 lm]

Culoare sursÄ de luminÄ

Alb neutru 740

SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ

Da

NumÄr de unitÄe de echipament

2 units

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄ

FG

[Sticla plata]

LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat

157° x 111°

InterfaÄ sistem de comandÄ

-

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

ClasÄ de protecÄie IEC

Clasa de siguranÄ I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄ de garanÄie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÄie medie 10

ObservaÄii

*- Conform documentului indrumÄtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÄelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÄ relevantÄ in intreÄinerea fluxului luminos intre B50 Ê de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÄii utile medii (B50) reprezintÄ Ê valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÊ poate reduce automat intensitatea luminoasÄ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

3

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄ de intreÄinere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄ caz): placÄ LED, balast, unitÄe de comandÄ, dispozitiv de protecÄie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal Ê piese mecanice

Cod familie de produse

BVP651

[ClearFlood large]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÄ de intrare

De la 50 panÄ la 60 Hz

Curent de pornire

13 A

Timp de pornire

1,32 ms
Factor de putere (min.)
0.97
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oțel
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
817 mm
Lățime totală
597 mm
Înălțime totală
80 mm
Suprafață proiectată reală
0,41 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial 5 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
54780 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
135 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.380, 0.390) SDCM <5
Putere de intrare inițială
405 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869910805200
Nume comandă produs
BVP651 LED650-4S/740 DM10 ALU PSU
EAN/UPC – Produs
8718699108052
Cod de comandă
10805200
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
912300023761
Greutate netă SAP (bucată)
24,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp651-led650-4s-740-dm10-alu-psu-250681>

