

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU

General Information

Cod familie LĂfmpi

LED500

[LED module 50000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

2 units

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticla plata]

Încălzire fascicul de lumină corp de iluminat

8° - 26° x 82°

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribuție extra largă 60

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iETM poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

3

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):

placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal iETM și piese mecanice

Cod familie de produse

BVP651

[ClearFlood large]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

0°

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

13 A

Timp de pornire

1,32 ms

Factor de putere (min.)

0.95
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminu turnat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Acrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Oel
 Dispozitiv de montare
 MBA
 [Mounting bracket adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 817 mm
 Lățime totală
 597 mm
 Înălțime totală
 80 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,41 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial E[™] i 4 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 44000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 144 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 70
 Tricromatic inițial
 (0.380, 0.390) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 305 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L96
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță T_p
 25 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871869912903300
 Nume comandă produs
 BVP651 LED500-4S/740 DX60 ALU PSU
 EAN/UPC – Produs
 8718699129033
 Cod de comandă
 12903300
 Număr SAP – Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP – Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300023962
 Greutate netă SAP (bucată)
 24,000 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp651-led500-4s-740-dx60-alu-psu-250694>