

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP651 LED800-4S/740 PSU DX50 ALU

General Information
Cod familie lămpi
LED800
[LED module 80000 lm]
Variantă lampă
4S
[4th generation, screw fixation]
Culoare sursă de lumină
Alb neutru 740
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
2 units
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilă
G
[Sticlă]
Lămite fascicul de lumină corp de iluminat
17° - 5° x 132°
Interfață sistem de comandă
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cabluri
-
Clasă de protecție IEC
Clasa de siguranță I
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Perioadă de garanție
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Distribuție extra largă 50
Observații
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
3
În conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Clasă de întreținere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):
placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal iE™ și piese mecanice
Cod familie de produse
BVP651
[ClearFlood large]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
0°
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
13 A
Timp de pornire
1,32 ms

Factor de putere (min.)
 0.98
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Acrylate
 Material capac optic/lentilă
 Acrilat
 Material fixare
 Oel
 Dispozitiv de montare
 MBA
 [Mounting bracket adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 817 mm
 Lăățime totală
 597 mm
 Înălțime totală
 80 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,41 m²
 Culoare
 ALU
 Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
 80 x 597 x 817 mm (3.1 x 23.5 x 32.2 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial E[™] i 4 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 64000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 125 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 70
 Tricromatic inițial
 (0.380, 0.390) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 510 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L95
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871869988973900
 Nume comandă produs
 BVP651 LED800-4S/740 PSU DX50 ALU
 EAN/UPC - Produs
 8718699889739
 Cod de comandă
 88973900
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300024508
 Greutate netă SAP (bucată)
 24,000 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp651-led800-4s-740-psu-dx50-alu-250701>