Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFE?E MARI ?I SPORT RECREATIV BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU

General Information
NumÄfr de surse de luminÄf
120
[120 pcs]
Cod familie lÄfmpi
LED280
[LED module 28000 lm]
VariantÄf lampÄf
4S
[4th generation, screw fixation]
Culoare sursÄf de luminÄf
Alb neutru 740
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Da
NumÄfr de unitÄfÈ›i de echipament
2 units
Echipament
EB
[Electronic]
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
FG
[Sticla plata]
LÄfÈ›ime fascicul de luminÄf corp de iluminat
86° x 188°
InterfaÈ›Äf sistem de comandÄf
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 3 pini
Cablu
-
ClasÄf de protecÈ›ie IEC
Clasa de siguranÅ£Äf I
Test de incandescenÈ›Äf
TemperaturÄf 960 °C, duratÄf 5 s
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
Marcaj UL
Nu
PerioadÄf de garanÈ›ie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Optiflux asymmetrical axis angle 52°
ObservaÈ›ii
*- Conform documentului indrumÄftor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÈ›elor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÈ›Äf relevantÄf in intreÈ›inerea fluxului luminos intre B50 È™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÈ›ii utile medii (B50) reprezintÄf È™i valoarea B10.
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÈ™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
Piese de schimb disponibile
Yes
NumÄfr de produse pe MCB de 16 A tip B
4
Servicii de asistenÈ›Äf pe intreaga duratÄf de utilizare
Maintenance services
Risc fotobiologic
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Capacitate de reciclare produs
80%
In conformitate cu UE RoHS
Da
Marcaj WEEE
WEEE mark
Tip motor LED

LED
ClasÄƒ de intreÈ›inere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄƒ caz): placÄƒ LED, balast, unitÄƒÈ›i de comandÄƒ, dispozitiv de protecÈ›ie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal È™i piese mecanice
Cod familie de produse
BVP650
[ClearFlood]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Flux luminos iniÈ›ial la 25 °C
24086 lm
Unghi standard de inclinaÈ›ie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÈ›ie pentru montare pe braÈ›
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
FrecvenÈ›Ä‚ de intrare
De la 50 panÄƒ la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comandÄƒ
-
Curent de pornire
53 A
Timp de pornire
0,3 ms
Curent balast
530 mA
Factor de putere (max.)
0.98
Factor de putere (min.)
0.99
Factor de putere (nom.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄƒÈ›ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasÄƒ
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilÄƒ
SticlÄƒ
Material fixare
OÈ›el
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
FormÄƒ capac optic/lentilÄƒ
Flat
Finisaj capac optic/lentilÄƒ
Transparent
Cuplu
35
Lungime totalÄƒ
562 mm
LÄƒÈ›ime totalÄƒ
580 mm
InÄƒlÈ›ime totalÄƒ
95 mm
SuprafaÈ›Ä‚ proiectatÄƒ realÄƒ
0,26 m²
Culoare
ALU
Dimensiuni (inÄƒlÈ›ime x lÄƒÈ›ime x adancime)
95 x 580 x 562 mm (3.7 x 22.8 x 22.1 in)
Approval and Application
Cod protecÈ›ie impotriva infiltrÄƒrilor
IP66
[Protejat impotriva pÄƒtrunderii prafului, protejat impotriva jeturilor de apÄƒ]
Cod de protecÈ›ie impotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
ProtecÈ›ie contra supratensiunii (regim comun/diferenÈ›ial)
Nivel de protecÈ›ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat panÄƒ la 6 kV in regim diferenÈ›ial È™i 8 kV in regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ›ial (flux de sistem)
24080 lm
ToleranÈ›Ä‚ flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniÈ›ial
145 lm/W
TemperaturÄƒ de culoare iniÈ›ialÄƒ corelatÄƒ
4000 K
Indice iniÈ›ial de redare a culorii
70
TricromaticÄƒ iniÈ›ialÄƒ
(0.380, 0.390) SDCM <5
Putere de intrare iniÈ›ialÄƒ
166 W
ToleranÈ›Ä‚ consum de curent

	+/-11% ToleranÈ›Äƒ indice iniÈ›ial de redare a culorii +/-2 Over Time Performance (IEC Compliant) RatÄƒ de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ›Äƒ utilÄƒ 100000 h 10 % IntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Äƒ utilÄƒ* 100000 h L96 Application Conditions Interval temperaturÄƒ ambientalÄƒ -40 to +50 °C Temperatura ambientalÄƒ de performanÈ›Äƒ Tq 25 °C Product Data Cod complet produs 871869909053100 Nume comandÄƒ produs BVP650 LED280-4S/740 PSU OFA52 ALU EAN/UPC – Produs 8718699090531 Cod de comandÄƒ 09053100 NumÄƒrÄƒtor SAP – Cantitate per pachet 1 NumÄƒrÄƒtor SAP – Pachete per exterior 1 Material SAP 912300023531 Greutate netÄƒ SAP (bucatÄƒ) 14,700 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp650-led280-4s-740-psu-ofa52-alu-250726