

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU

General Information

Număr de surse de lumină

120

[120 pcs]

Cod familie lămpi

LED380

[LED module 38000 lm]

Variantă lampă

4S

[4th generation, screw fixation]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

2 units

Echipament

EB

[Electronic]

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticla plată]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

83° x 130°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Unitate de conectare cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Test de incandescență

Temperatură 960 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Simetric

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E™ de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Piese de schimb disponibile

Yes

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

4

Servicii de asistență pe întreaga durată de utilizare

Maintenance services

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

Capacitate de reciclare produs

80%

În conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

WEEE mark

Tip motor LED

LED
Clasă de înțelegere
Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):
placă LED, balast, unitate de comandă, dispozitiv de protecție contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal ETM și piese mecanice
Cod familie de produse
BVP650
[ClearFlood]
Light Technical
Randament luminos orientat în sus
0
Flux luminos inițial la 25 °C
32279 lm
Unghi standard de înclinare în cap de stalp
0°
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Tensiune semnal sistem de comandă
-
Curent de pornire
53 A
Timp de pornire
0,3 ms
Curent balast
780 mA
Factor de putere (max.)
0.98
Factor de putere (min.)
0.99
Factor de putere (nom.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oel
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Cuplu
35
Lungime totală
562 mm
Lățime totală
580 mm
Înălțime totală
95 mm
Suprafață proiectată reală
0,26 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
95 x 580 x 562 mm (3.7 x 22.8 x 22.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10 J]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim
diferențial ETM și 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
32680 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
139 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.380, 0.390) SDCM <5
Putere de intrare inițială
235 W
Toleranță consum de curent

	+/-11% Toleranță de indice inițial de redare a culorii +/-2 Over Time Performance (IEC Compliant) Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h 10 % Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h L95 Application Conditions Interval temperatură ambientală -40 to +50 °C Temperatura ambientală de performanță Tq 25 °C Product Data Cod complet produs 871869909866700 Nume comandă produs BVP650 LED380-4S/740 S ALU PSU EAN/UPC - Produs 8718699098667 Cod de comandă 09866700 Număr de pachet SAP - Cantitate per pachet 1 Număr de pachet SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 912300023685 Greutate netă SAP (bucată) 14,700 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp650-led380-4s-740-s-alu-psu-250740
--	---