

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED420

[LED module 42000 lm]

Culoare sursÄ de luminÄ

Alb neutru 740

SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ

Da

NumÄr de unitÄe de echipament

2 units

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄ

FG

[Sticla plata]

LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat

17° - 5° x 132°

Conexiune

Unitate de conectare cu 3 pini

Cablu

-

ClasÄ de protecÊie IEC

Clasa de siguranÊie I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄ de garanÊie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

DistribuÊie extra largÄ 50

ObservÊii

*- Conform documentului indrumÄtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÊelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÊÄ relevantÄ in intreÊinerea fluxului luminos intre B50 Ê de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÊii utile medii (B50) reprezintÄ Ê i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÊ i poate reduce automat intensitatea luminoasÄ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

4

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄ de intreÊinere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (dupÄ caz):

placÄ LED, balast, unitÄe de comandÄ, dispozitiv de protecÊie contra

supratensiunii, sistem optic, capac frontal Ê i piese mecanice

Cod familie de produse

BVP650

[ClearFlood]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÊie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÊie pentru montare pe braÊ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

FrecvenÊÄ de intrare

De la 50 panÄ la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Acrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Oel
 Dispozitiv de montare
 MBA
 [Mounting bracket adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 562 mm
 Lățime totală
 580 mm
 Înălțime totală
 95 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,26 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 95 x 580 x 562 mm (3.7 x 22.8 x 22.1 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK09
 [10 J]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 34020 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 128 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 70
 Tricromatic inițial
 (0.380, 0.390) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 265 W
 Toleranță consum de curent
 +/-11%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
 L95
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță T_p
 25 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871869912890600
 Nume comandă produs
 BVP650 LED420-4S/740 DX50 ALU PSU
 EAN/UPC – Produs
 8718699128906
 Cod de comandă
 12890600
 Număr SAP – Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP – Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300023949
 Greutate netă SAP (bucată)
 14,700 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp650-led420-4s-740-dx50-alu-psu-250753>