

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED480

[LED module 48000 lm]

Culoare sursÄ de luminÄ

Alb neutru 740

SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ

Da

NumÄr de unitÄe de echipament

2 units

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÄ

FG

[Sticla plata]

LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat

103° - 8° x 57°

InterfaÄ sistem de comandÄ

DALI

Conexiune

Unitate de conectare cu 5 pini

Cablu

Cablu de 1,0 m cu conector cu 5 pini compatibil Wieland/Adels

ClasÄ de protecÄie IEC

Clasa de siguranÄ I

Marcaj de inflamabilitate

D

[For mounting on easily flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC plus mark

PerioadÄ de garanÄie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Optiflux asymmetrical axis angle 52°

ObservaÄii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÊ™i poate reduce automat intensitatea luminoasÄ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

4

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄ de intreÄinere

Corp de iluminat din clasa C fÄrÄ piese care pot fi reparabile, nereparabil

Cod familie de produse

BVP140

[CORELINE TEMPO X-LARGE]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÄ de intrare

De la 50 panÄ la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄii luminoase

Da

Mechanical and Housing
Material carcasa
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oel
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
540 mm
Lăţime totală
560 mm
Înălţime totală
70 mm
Suprafaţă proiectată reală
0,26 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
70 x 560 x 540 mm (2.8 x 22 x 21.3 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
-
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
40320 lm
Toleranţă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniţial
137 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
4000 K
Indice iniţial de redare a culorii
>70
Tricromatic iniţial
(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare iniţială
295 W
Toleranţă consum de curent
+/-11%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 75000 h
7,6 %
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
10 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 75000 h
L90
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869987286100
Nume comandă produs
BVP140 LED480-4S 40K3/740 PSD OFA52 D9
EAN/UPC – Produs
8718699872861
Cod de comandă
87286100
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024342
Greutate netă SAP (bucată)
17,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp140-led480-4s-40k3-740-psd-ofa52-d9-250770>

