

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3

General Information

Număr de surse de lumină

80

[80 pcs]

Cod familie lampi

LED210-4S

[LED module, system flux 21000 lm]

Variantă lampă

4S

[4th generation, screw fixation]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Element optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticla plată]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

70° x 21°

Conexiune

Conector extern

Cablu

Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Simetric

Culoare RAL

Gray aluminum (9007)

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E™ și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă E™ și valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Piese de schimb disponibile

Yes

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

7

Servicii de asistență pe întreaga durată de utilizare

Maintenance services

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

Capacitate de reciclare produs

95%

În conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

WEEE mark

Tip motor LED

LED

PFC accesorii

N/A
 Clasă de întreținere
 Corp de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparable, nereparabil
 Cod familie de produse
 BVP130
 [CORELINE TEMPO LARGE]
 Light Technical
 Randament luminos orientat în sus
 0
 Unghi standard de înclinare în cap de stalp
 0°
 Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț
 0°
 Operating and Electrical
 Tensiune de intrare
 220 to 240 V
 Frecvență de intrare
 De la 50 până la 60 Hz
 Curent de pornire
 58 A
 Timp de pornire
 0,34 ms
 Curent balast
 700 mA
 Factor de putere (max.)
 0.9
 Factor de putere (min.)
 0.99
 Factor de putere (nom.)
 0.9
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminu turnat
 Material reflector
 Acrilat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminu
 Dispozitiv de montare
 MBA
 [Mounting bracket adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 340,5 mm
 Lățime totală
 422 mm
 Înălțime totală
 40 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,15 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 40 x 422 x 341 mm (1.6 x 16.6 x 13.4 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial 5 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 21000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 130 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 70
 Tricromatic inițial
 (0.382, 0.379) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 164 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 75000 h
 7,5 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h

	L80 Application Conditions Interval temperaturÄf ambientalÄf -40 to +50 °C Temperatura ambientalÄf de performanÈÄf Tq 25 °C Product Data Cod complet produs 871869909643400 Nume comandÄf produs BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3 EAN/UPC - Produs 8718699096434 Cod de comandÄf 09643400 NumÄfrÄftor SAP - Cantitate per pachet 1 NumÄfrÄftor SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 912300023664 Greutate netÄf SAP (bucatÄf) 7,500 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp130-led210-4s-740-psu-s-alu-c1kc3-250780
--	--