

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP130 LED260-4S/730 A

General Information

Cod familie L&Amp;fmpi

LED260

[LED module 26000 lm]

Varianta&f lamp&f

4S

[4th generation, screw fixation]

Culoare surs&f de lumin&f

Alb cald 730

Surs&f de lumin&f inlocuibil&f

Da

Num&f de unit&f de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Element optic

No

[-]

Tip capac optic/lentil&f

FG

[Sticla plata]

L&fime fascicul de lumin&f corp de iluminat

52° x 102°

Conexiune

Conector extern

Cablu

Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels

Clas&f de protec&f IEC

Clasa de siguran&f I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioada&f de garan&f

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Optiflux asymmetrical axis angle 52°

Observa&fii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat i&f™ poate reduce automat intensitatea luminoas&f pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Num&f de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clas&f de intre&f

Corp de iluminat din clasa C f&f piese care pot fi reparabile, nereparabil

Cod familie de produse

BVP130

[CORELINE TEMPO LARGE]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclina&f in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclina&f pentru montare pe bra&f

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven&f de intrare

De la 50 pan&f la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 Acrilat
 Material sistem optic
 Polymethyl methacrylate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 MBA
 [Mounting bracket adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 340,5 mm
 Lățime totală
 422 mm
 Înălțime totală
 40 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,15 m²
 Culoare
 GR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 40 x 422 x 341 mm (1.6 x 16.6 x 13.4 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 26000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED inițial
 110 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 70
 Tricromatic inițial
 (0.434, 0.403) SDCM <5
 Putere de intrare inițială
 240 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 75000 h
 7,5 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
 L80
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871869990517000
 Nume comandă produs
 BVP130 LED260-4S/730 A
 EAN/UPC – Produs
 8718699905170
 Cod de comandă
 90517000
 Număr SAP – Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP – Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912300057768
 Greutate netă SAP (bucată)
 7,800 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp130-led260-4s-730-a-250782>