

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3**

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED80-4S

[LED module, system flux 8000 lm]

Culoare sursÄ de luminÄ

Alb neutru 740

SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ

Nu

NumÄr de unitÄe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Element optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilÄ

FG

[Sticla plata]

LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat

9° - 41° x 102°

Conexiune

Conector extern

Cablu

Cablu de 1,0 m cu conector cu 3 pini compatibil Wieland/Adels

ClasÄ de protecÄie IEC

Clasa de siguranÄ I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÄ de garanÄie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Optiflux asymmetrical axis angle 52°

ObservaÄii

*- Conform documentului indrumÄtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÄelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÄ relevantÄ in intreÄinerea fluxului luminos intre B50 Ä de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÄii utile medii (B50) reprezintÄ Ä valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÄ poate reduce automat intensitatea luminoasÄ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

ClasÄ de intreÄinere

Corp de iluminat din clasa C fÄrÄ piese care pot fi reparabile, nereparabil

Cod familie de produse

BVP125

[Coreline tempo medium]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp

0°

Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÄ de intrare

De la 50 panÄ la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)
0.98
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
MBW
[Dispozitiv montaj pe perete]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
340,5 mm
Lăățime totală
265 mm
Înălțime totală
67,4 mm
Suprafață proiectată reală
0,09 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
67 x 265 x 341 mm (2.7 x 10.4 x 13.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial E[™] i 8 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
8000 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
124 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.382, 0.379) SDCM <5
Putere de intrare inițială
66 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 75000 h
7,5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869945588000
Nume comandă produs
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
EAN/UPC - Produs
8718699455880
Cod de comandă
45588000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024002
Greutate netă SAP (bucată)
5,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp125-led80-4s-740-psu-ofa52-alu-c1kc3-250788>