

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP110 LED42/NW A**

General Information

Număr de surse de lumină

40

[40 pcs]

Cod familie lampi

LED42

[LED module 4200 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticlă plată]

Lămpă: fascicul de lumină corp de iluminat

39° x 96°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Conector extern

Cablu

Cablă 0.5 m with cable connector

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Culoare RAL standard

Gray aluminum

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 30 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Asimetric

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

Flux luminos constant

No

Piese de schimb disponibile

Yes

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

95

Servicii de asistență pe întreaga durată de utilizare

Support services

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

În conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

-

Tip motor LED

LED

Light Technical

Flux luminos la reglarea intensității luminoase

4200 lm

Randament luminos orientat în sus

88

Flux luminos inițial la 25 °C

4200 lm

Unghi standard de inclinație în cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinație pentru montare pe braț
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
5 A
Timp de pornire
0,06 ms
Curent balast
700 mA
Factor de putere (min.)
0.98
Factor de putere (nom.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
Acrilat
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
285 mm
Lățime totală
254 mm
Înălțime totală
52 mm
Suprafață proiectată reală
0,052 m²
Culoare
Aluminum and gray
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Surge protection level until 10 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4200 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
111 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.374, 0.369) SDCM <5
Putere de intrare inițială
38 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 75000 h
7,5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 75000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +35 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871016330635300
Nume comandă produs
BVP110 LED42/NW A
EAN/UPC - Produs
8710163306353
Cod de comandă
30635300
Numărator SAP - Cantitate per pachet

1	Numărator SAP - Pachete per exterior
1	Material SAP
911401555231	Greutate netă SAP (bucătă)
2,500 kg	Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
	Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp110-led42-nw-a-250791