

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE

General Information
Cod familie L&Amp;mpi
LED150
[LED module 15000 lm]
Culoare sursÄ de luminÄ
Alb neutru 840
SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ
Nu
NumÄr de unitÄE>i de echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄ
GC
[Sticla clara]
LÄE>ime fascicul de luminÄ corp de iluminat
100°
Interfa&E>Ă sistem de comandÄ
-
Conexiune
Fire mobile/cabluri aeriene
Cablul
Cablul 1.0 m without plug (C1K)
ClasÄ de protec&E>ie IEC
Clasa de siguranÄĂ I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
PerioadÄ de garan&E>ie
3 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°
Flux luminos constant
No
NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B
15
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclina&E>ie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclina&E>ie pentru montare pe bra&E>
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecven&E>Ă de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO ini&E>ial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Consum de curent CLO final
- W
Curent de pornire
3,52 A
Timp de pornire
0,0254 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄE>ii luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasÄ

Aluminiu turnat
 Material reflector
 Policarbonat
 Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Oel
 Dispozitiv de montare
 MBA
 [Mounting bracket adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 310 mm
 Lăățime totală
 60 mm
 Înălțime totală
 380 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,11 m²
 Culoare
 Aluminum and gray
 Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
 380 x 60 x 310 mm (15 x 2.4 x 12.2 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP65
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 4 kV în regim diferențial E[™] i 4 kV în regim comun
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 15750 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 105 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 4000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 80
 Tricromatic inițial
 <7 SDCM
 Putere de intrare inițială
 150 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 10 %
 Înținerire la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L70
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -25 to +40 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 87101633126399
 Nume comandă produs
 BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE
 EAN/UPC - Produs
 871016331263
 Cod de comandă
 33126399
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 2
 Material SAP
 911401733282
 Greutate netă SAP (bucată)
 4,410 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp155-led157-840-psu-150w-vwb-ce-250800>