

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE**

General Information
Cod familie L&Amp;mpi
LED50
[LED module 5000 lm]
Culoare sursÄ de luminÄf
Alb cald 830
SursÄf de luminÄf inlocuibilÄf
Nu
NumÄr de unitÄfÄ de echipament
-
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSU
[Power supply unit]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄf
GC
[Sticla clara]
LÄfÄime fascicul de luminÄf corp de iluminat
100°
ComandÄf incorporatÄf
MDU
[Movement detection unit]
InterfaÄfÄf sistem de comandÄf
-
Conexiune
Fire mobile/cabluri aeriene
Cablu
CablÄ 1.0 m without plug (C1K)
ClasÄf de protecÄie IEC
Clasa de siguranÄfÄf I
Marcaj de inflamabilitate
NO
[-]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
-
PerioadÄf de garanÄie
3 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Fascicul luminos cu unghi foarte larg de 100°
Flux luminos constant
No
NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B
47
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄf
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÄfÄf de intrare
50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO iniÄial
- W
Consum de curent CLO mediu
- W
Consum de curent CLO final
- W
Curent de pornire
0,9 A
Timp de pornire
0,01088 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄfÄii luminoase

Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 Policarbonat
 Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Sticlă
 Material fixare
 Oel
 Dispozitiv de montare
 MBA
 [Mounting bracket adjustable]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 236 mm
 Lăățime totală
 38 mm
 Înălțime totală
 249 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,048 m²
 Culoare
 Aluminum and gray
 Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
 249 x 38 x 236 mm (9.8 x 1.5 x 9.3 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP65
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK07
 [2 J reinforced]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Nivel de protecție contra supratensiunii până la 2 kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 5000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 100 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 80
 Tricromatic inițial
 <7 SDCM
 Putere de intrare inițială
 50 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 10 %
 Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L70
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -25 to +40 °C
 Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
 Not applicable
 Product Data
 Cod complet produs
 871016333135599
 Nume comandă produs
 BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB MDU CE
 EAN/UPC - Produs
 8710163331355
 Cod de comandă
 33135599
 Număr SAP - Cantitate per pachet
 1
 Număr SAP - Pachete per exterior
 6
 Material SAP
 911401733372
 Greutate netă SAP (bucată)
 1,500 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp154-led50-830-psu-50w-vwb-mdu-ce-250809>