

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BBP333 LED81/740 I PRM

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED81

[LED module 8100 lm]

Culoare sursÁ de luminÁ

Alb neutru 740

SursÁ de luminÁ inlocuibilÁ

Da

NumÁr de unitÁe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÁ

PC-FT

LÁime fascicul de luminÁ corp de iluminat

113°

InterfaÁ sistem de comandÁ

Intern (fÁrÁ conexiune externÁ)

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

Cable without plug 3-pole

ClasÁ de protecÁie IEC

Clasa de siguranÁ I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÁ de garanÁie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Petrol rotational symmetric medium

ObservaÁii

*- Conform documentului indrumÁtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÁelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÁ relevantÁ in intreÁinerea fluxului luminos intre B50 Á™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÁii utile medii (B50) reprezintÁ Á™i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÁ™i poate reduce automat intensitatea luminoasÁ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÁr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BBP333

[Mini 300 LED gen3]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÁie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaÁie pentru montare pe braÁ

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÁ de intrare

De la 50 panÁ la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÁii luminoase

Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Aluminiu turnat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Acrylate
 Material capac optic/lentilă
 Policarbonat
 Material fixare
 -
 Dispozitiv de montare
 No
 [-]
 Formă capac optic/lentilă
 Flat
 Finisaj capac optic/lentilă
 Transparent
 Lungime totală
 370 mm
 Lăţime totală
 370 mm
 Înălţime totală
 170 mm
 Suprafaţă proiectată reală
 0,0314 m²
 Culoare
 WH
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
 170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)
 Approval and Application
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor
 IP66
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
 Philips standard surge protection level kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)
 7380 lm
 Toleranţă flux luminos
 +/-7%
 Randament luminos LED iniţial
 154 lm/W
 Temperatură de culoare iniţială corelată
 4000 K
 Indice iniţial de redare a culorii
 70
 Tricromatic iniţial
 (0.380, 0.380) SDCM <5
 Putere de intrare iniţială
 48 W
 Toleranţă consum de curent
 +/-11%
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
 10 %
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
 L97
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanţă Tq
 25 °C
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
 10%
 Product Data
 Cod complet produs
 871869699754300
 Nume comandă produs
 BBP333 LED81/740 I PRM
 EAN/UPC - Produs
 8718696997543
 Cod de comandă
 99754300
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărător SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 910925865276
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,450 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bbp333-led81-740-i-prm-250817>