

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BBP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED159

[LED module 15900 lm]

Culoare sursÁ de luminÁ

Alb rece 757

SursÁ de luminÁ inlocuibilÁ

Da

NumÁr de unitÁe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÁ

PC-FT

LÁime fascicul de luminÁ corp de iluminat

113°

InterfaÁ sistem de comandÁ

Intern (fÁrÁ conexiune externÁ)

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

Cable without plug 3-pole

ClasÁ de protecÁie IEC

Clasa de siguranÁe I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÁ de garanÁie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Petrol rotational symmetric medium

ObservaÁii

*- Conform documentului indrumÁtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÁelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÁ relevantÁ in intreÁinerea fluxului luminos intre B50 Á™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÁii utile medii (B50) reprezintÁ Á™i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÁ™i poate reduce automat intensitatea luminoasÁ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÁr de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BBP333

[Mini 300 LED gen3]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÁie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaÁie pentru montare pe braÁ

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÁ de intrare

De la 50 panÁ la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÁii luminoase

Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
-
Dispozitiv de montare
No
[-]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
370 mm
Lăţime totală
370 mm
Înălţime totală
170 mm
Suprafaţă proiectată reală
0,0584 m²
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
14240 lm
Toleranţă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniţial
155 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
5700 K
Indice iniţial de redare a culorii
70
Tricromatic iniţial
(0.341, 0.329) SDCM <5
Putere de intrare iniţială
92 W
Toleranţă consum de curent
+/-11%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
10 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869699783300
Nume comandă produs
BBP333 LED159/757 I PRM MDUW MWS
EAN/UPC - Produs
8718696997833
Cod de comandă
99783300
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925865306
Greutate netă SAP (bucată)
4,040 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bbp333-led159-757-i-prm-mduw-mws-250818>