

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV**  
**BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS**

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED128

[ LED module 12800 lm]

Culoare surs&Aacute; de lumin&Aacute;f

Alb rece 757

Surs&Aacute;f de lumin&Aacute;f inlocuibil&Aacute;f

Da

Num&Aacute;r de unit&Aacute;f&Agrave; de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentil&Aacute;f

PC-FT

L&Aacute;f&Agrave;ime fascicul de lumin&Aacute;f corp de iluminat

113°

Interfa&Aacute;f sistem de comand&Aacute;f

Intern (f&Aacute;r&Aacute;f conexiune extern&Aacute;f)

Conexiune

Conector push-in cu 5 pini

Cablu

Cable without plug 3-pole

Clas&Aacute;f de protec&Aacute;ie IEC

Clasa de siguran&Aacute;f&Aacute;f I

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad&Aacute;f de garan&Aacute;ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Petrol asymmetric medium

Observ&Aacute;ii

\* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat i&Ecirc;™i poate reduce automat intensitatea luminoas&Aacute;f pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Num&Aacute;r de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BBP333

[ Mini 300 LED gen3]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclina&Ecirc;ie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclina&Ecirc;ie pentru montare pe bra&Ecirc;

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven&Ecirc;f de intrare

De la 50 pan&Aacute;f la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensit&Aacute;f&Agrave;ii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcas&Aacute;f

Aluminiu turnat

Material reflector  
 -  
 Material sistem optic  
 Acrylate  
 Material capac optic/lentilă  
 Policarbonat  
 Material fixare  
 -  
 Dispozitiv de montare  
 No  
 [ -]  
 Formă capac optic/lentilă  
 Flat  
 Finisaj capac optic/lentilă  
 Transparent  
 Lungime totală  
 370 mm  
 Lăţime totală  
 370 mm  
 Înălţime totală  
 170 mm  
 Suprafaţă proiectată reală  
 0,0584 m<sup>2</sup>  
 Culoare  
 WH  
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)  
 170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)  
 Approval and Application  
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor  
 IP66  
 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic  
 IK08  
 [ 5 J vandal-protected]  
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)  
 Philips standard surge protection level kV  
 Initial Performance (IEC Compliant)  
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)  
 10920 lm  
 Toleranţă flux luminos  
 +/-7%  
 Randament luminos LED iniţial  
 146 lm/W  
 Temperatură de culoare iniţială corelată  
 5700 K  
 Indice iniţial de redare a culorii  
 70  
 Tricromatic iniţial  
 (0.341, 0.329) SDCM <5  
 Putere de intrare iniţială  
 75 W  
 Toleranţă consum de curent  
 +/-11%  
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii  
 +/-2  
 Over Time Performance (IEC Compliant)  
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h  
 10 %  
 Intreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă\* 100000 h  
 L96  
 Application Conditions  
 Interval temperatură ambientală  
 -40 to +50 °C  
 Temperatura ambientală de performanţă Tq  
 25 °C  
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase  
 10%  
 Product Data  
 Cod complet produs  
 871869981944600  
 Nume comandă produs  
 BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS  
 EAN/UPC - Produs  
 8718699819446  
 Cod de comandă  
 81944600  
 Numărator SAP - Cantitate per pachet  
 1  
 Numărator SAP - Pachete per exterior  
 1  
 Material SAP  
 910925866262  
 Greutate netă SAP (bucată)  
 3,880 kg  
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
 Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bbp333-led128-757-i-pam-d9-sns-250829>