

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS

General Information

Cod familie lĂmpii

LED128

[LED module 12800 lm]

Culoare sursĂ de luminĂ

Alb rece 757

SursĂ de luminĂ inlocuibilĂ

Da

NumĂr de unitĂți de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilĂ

PC-FT

LĂrime fascicul de luminĂ corp de iluminat

113°

InterfaĂ sistem de comandĂ

Intern (fĂrĂ conexiune externĂ)

Conexiune

Conector cu Țurub

Cablu

-

ClasĂ de protecȚie IEC

Clasa de siguranĂ I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadĂ de garanȚie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Petrol rotational symmetric medium

ObservĂii

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iȚ poate reduce automat intensitatea luminoasĂ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumĂr de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BCP333

[Mini 300 LED gen3]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaȚie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaȚie pentru montare pe braȚ

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenĂ de intrare

De la 50 panĂ la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitĂii luminoase

Da

Mechanical and Housing

Material carcasĂ

Aluminiu turnat

Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
No
[-]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
370 mm
Lăățime totală
370 mm
Înălțime totală
170 mm
Suprafață proiectată reală
0,0584 m²
Culoare
WH
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)
170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
11 700 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
156 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
5700 K
Indice inițial de redare a culorii
70
Tricromatic inițial
(0.341, 0.329) SDCM <5
Putere de intrare inițială
75 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869981946000
Nume comandă produs
BCP333 LED128/757 I PRM D9 SNS
EAN/UPC - Produs
8718699819460
Cod de comandă
81946000
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866264
Greutate netă SAP (bucată)
6,480 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bcp333-led128-757-i-prm-d9-sns-250830>