

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH**

General Information
Cod familie L&Amp;mpi
LED159
[LED module 15900 lm]
Culoare sursÁ de luminÁf
Alb rece 757
SursÁf de luminÁf inlocuibilÁf
Da
NumÁr de unitÁfÁ de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÁf
PC-FT
LÁfÁime fascicul de luminÁf corp de iluminat
113°
InterfaÁf sistem de comandÁf
Intern (fÁrÁf conexiune externÁf)
Conexiune
Conector push-in cu 5 pini
Cablul
Cablul without plug 3-pole
ClasÁf de protecÁie IEC
Clasa de siguranÁfÁf I
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÁf de garanÁie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Petrol asymmetric medium
ObservaÁii
* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iÊ™i poate reduce automat
intensitatea luminoasÁf pentru a proteja componentele
Flux luminos constant
No
NumÁr de produse pe MCB de 16 A tip B
8
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BBP333
[Mini 300 LED gen3]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaÁie in cap de stalp
-
Unghi standard de inclinaÁie pentru montare pe braÁf
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220 to 240 V
FrecvenÁf de intrare
De la 50 panÁf la 60 Hz
Curent de pornire
53 A
Timp de pornire
0,3 ms
Factor de putere (min.)
0.99
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÁfÁii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcÁfÁf
Aluminiu turnat

Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
-
Dispozitiv de montare
No
[-]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
370 mm
Lăţime totală
370 mm
Înălţime totală
170 mm
Suprafaţă proiectată reală
0,0584 m²
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
13440 lm
Toleranţă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniţial
146 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
5700 K
Indice iniţial de redare a culorii
70
Tricromatic iniţial
(0.341, 0.329) SDCM <5
Putere de intrare iniţială
92 W
Toleranţă consum de curent
+/-11%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
10 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869982459400
Nume comandă produs
BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH
EAN/UPC - Produs
8718699824594
Cod de comandă
82459400
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925866311
Greutate netă SAP (bucată)
4,450 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bbp333-led159-757-i-pam-mduw-mws-ph-250833>