

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BCP333 LED128/757 I PRM MDUW

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED128

[LED module 12800 lm]

Culoare sursÀ de luminÀ

Alb rece 757

SursÀ de luminÀ inlocuibilÀ

Da

NumÀr de unitÀe de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilÀ

PC-FT

LÀime fascicul de luminÀ corp de iluminat

113°

InterfaÀ sistem de comandÀ

Intern (fÀrÀ conexiune externÀ)

Conexiune

Conector cu E™urub

Cablu

-

ClasÀ de protecÀie IEC

Clasa de siguranÀe I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

PerioadÀ de garanÀie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Petrol rotational symmetric medium

ObservÀii

*- Conform documentului indrumÀtor al Lighting Europe, „Evaluarea performanÀelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferenÀ relevantÀ in intreÀinerea fluxului luminos intre B50 E™i de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieÀii utile medii (B50) reprezintÀ E™i valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™i poate reduce automat intensitatea luminoasÀ pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

NumÀr de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BCP333

[Mini 300 LED gen3]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclinaÀie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclinaÀie pentru montare pe braÀ

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

FrecvenÀ de intrare

De la 50 panÀ la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÀii luminoase

Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Acrylate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
No
[-]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
370 mm
Lăţime totală
370 mm
Înălţime totală
170 mm
Suprafaţă proiectată reală
0,0584 m²
Culoare
WH
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
11700 lm
Toleranţă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniţial
156 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
5700 K
Indice iniţial de redare a culorii
70
Tricromatic iniţial
(0.341, 0.329) SDCM <5
Putere de intrare iniţială
75 W
Toleranţă consum de curent
+/-11%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h
10 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă* 100000 h
L97
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869699756700
Nume comandă produs
BCP333 LED128/757 I PRM MDUW
EAN/UPC - Produs
8718696997567
Cod de comandă
99756700
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925865278
Greutate netă SAP (bucată)
6,640 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bcp333-led128-757-i-prm-mduw-250834>