

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV**  
**BCP333 LED159/757 I PRM**

General Information

Cod familie L&Amp;mpi

LED159

[ LED module 15900 lm]

Culoare surs&Auml; de lumin&Auml;

Alb rece 757

Surs&Auml; de lumin&Auml; inlocuibil&Auml;

Da

Num&Auml;r de unit&Auml;e de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[ Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentil&Auml;

PC-FT

L&Auml;ime fascicul de lumin&Auml; corp de iluminat

113°

Interfa&Auml; sistem de comand&Auml;

Intern (f&Auml;r&Auml; conexiune extern&Auml;)

Conexiune

Conector cu   urub

Cablu

-

Clas&Auml; de protec  ie IEC

Clasa de siguran  e I

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioad&Auml; de garan  ie

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Petrol rotational symmetric medium

Observa  ii

\*- Conform documentului indrum&Auml;tor al Lighting Europe, „Evaluarea performan  elor  
corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferen  e  
relevant&Auml; in intre  inerea fluxului luminos intre B50   i de exemplu, B10. Prin  
urmare, valoarea vie  ii utile medii (B50) reprezint&Auml;   i valoarea B10.

\* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat i  i poate reduce automat  
intensitatea luminoas&Auml; pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Num&Auml;r de produse pe MCB de 16 A tip B

8

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BCP333

[ Mini 300 LED gen3]

Light Technical

Randament luminos orientat in sus

0

Unghi standard de inclina  ie in cap de stalp

-

Unghi standard de inclina  ie pentru montare pe bra  

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220 to 240 V

Frecven  a de intrare

De la 50 pan&Auml; la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensit&Auml;ii luminoase

Nu  
 Mechanical and Housing  
 Material carcasă  
 Aluminiu turnat  
 Material reflector  
 -  
 Material sistem optic  
 Acrylate  
 Material capac optic/lentilă  
 Policarbonat  
 Material fixare  
 Aluminiu  
 Dispozitiv de montare  
 No  
 [ -]  
 Formă capac optic/lentilă  
 Flat  
 Finisaj capac optic/lentilă  
 Transparent  
 Lungime totală  
 370 mm  
 Lăţime totală  
 370 mm  
 Înălţime totală  
 170 mm  
 Suprafaţă proiectată reală  
 0,0584 m<sup>2</sup>  
 Culoare  
 WH  
 Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)  
 170 x 370 x 370 mm (6.7 x 14.6 x 14.6 in)  
 Approval and Application  
 Cod protecţie împotriva infiltrărilor  
 IP66  
 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
 Cod de protecţie împotriva impactului mecanic  
 IK08  
 [ 5 J vandal-protected]  
 Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)  
 Philips standard surge protection level kV  
 Initial Performance (IEC Compliant)  
 Flux luminos iniţial (flux de sistem)  
 14400 lm  
 Toleranţă flux luminos  
 +/-7%  
 Randament luminos LED iniţial  
 157 lm/W  
 Temperatură de culoare iniţială corelată  
 5700 K  
 Indice iniţial de redare a culorii  
 70  
 Tricromatic iniţial  
 (0.341, 0.329) SDCM <5  
 Putere de intrare iniţială  
 92 W  
 Toleranţă consum de curent  
 +/-11%  
 Toleranţă indice iniţial de redare a culorii  
 +/-2  
 Over Time Performance (IEC Compliant)  
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 100000 h  
 10 %  
 Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă\* 100000 h  
 L97  
 Application Conditions  
 Interval temperatură ambientală  
 -40 to +50 °C  
 Temperatura ambientală de performanţă Tq  
 25 °C  
 Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase  
 10%  
 Product Data  
 Cod complet produs  
 871869699758100  
 Nume comandă produs  
 BCP333 LED159/757 I PRM  
 EAN/UPC - Produs  
 8718696997581  
 Cod de comandă  
 99758100  
 Numărator SAP - Cantitate per pachet  
 1  
 Numărător SAP - Pachete per exterior  
 1  
 Material SAP  
 910925865280  
 Greutate netă SAP (bucată)  
 6,230 kg  
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bcp333-led159-757-i-prm-250835>