

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT PENTRU SUPRAFEȚE MARI ȘI SPORT RECREATIV
BVP518 1480/757 HGB A35-WB D9 T25 50K

General Information
Cod familie L&Amp;mpi
LED1480
[LED module 148000 lm]
Culoare sursÄ de luminÄ
Alb rece 757
SursÄ de luminÄ inlocuibilÄ
Da
NumÄr de unitÄe de echipament
1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator
PSD
[Power supply unit with DALI interface]
Balast inclus
Da
Tip capac optic/lentilÄ
PCC
[Difuzor/capac policarbonat clar]
LÄime fascicul de luminÄ corp de iluminat
5° - 13° x 120°
InterfaÄ sistem de comandÄ
DALI
Conexiune
Unitate de conectare cu 5 pini
Cablul
-
ClasÄ de protecÄie IEC
Clasa de siguranÄ I
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
Marcaj ENEC
ENEC mark
PerioadÄ de garanÄie
3 ani
Tip sistem optic pentru exterior
Asymmetrical axis angle 32° wide beam
Flux luminos constant
No
NumÄr de produse pe MCB de 16 A tip B
-
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
BVP518
[OPTIVISION LED GEN3.5 SMALL]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaÄie in cap de stalp
0°
Unghi standard de inclinaÄie pentru montare pe braÄ
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
220-400 V
FrecvenÄ de intrare
De la 50 panÄ la 60 Hz
Curent de pornire
20 A
Timp de pornire
0,160 ms
Factor de putere (min.)
0.9
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitÄii luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasÄ
Aluminiu
Material reflector
-

Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
MBA
[Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
612 mm
Lăţime totală
695 mm
Înălţime totală
538 mm
Suprafaţă proiectată reală
0,373 m²
Culoare
ALU
Dimensiuni (înălţime x lăţime x adâncime)
538 x 695 x 612 mm (21.2 x 27.4 x 24.1 in)
Approval and Application
Cod protecţie împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/diferenţial)
Nivel de protecţie contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferenţial
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniţial (flux de sistem)
129809 lm
Toleranţă flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED iniţial
130 lm/W
Temperatură de culoare iniţială corelată
5700 K
Indice iniţial de redare a culorii
>70
Tricromatic iniţial
(0.329, 0.342) SDCM <5
Putere de intrare iniţială
1000 W
Toleranţă consum de curent
+/-10%
Toleranţă indice iniţial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viaţă utilă 50000 h
0,5 %
Întreţinere la un flux luminos la durată medie de viaţă utilă * 50.000 h
L80
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
De la -40 până la +55 °C
Temperatura ambientală de performanţă Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871951420093700
Nume comandă produs
BVP518 1480/757 HGB A35-WB D9 T25 50K
EAN/UPC - Produs
8719514200937
Cod de comandă
20093700
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024651
Greutate netă SAP (bucată)
29,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-pentru-suprafe-e-mari-i-sport-recreativ-bvp518-1480-757-hgb-a35-wb-d9-t25-50k-250883>