

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT DE SECURITATE BWC120 LED18-830 PSU II BK

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED18

[LED module 1800 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

OB

[Difuzor/capac opal]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

180°

Conexiune

Bloc de conectare prin înșurubare cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

-

Fotocelulă

No

[-]

Observații

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ i poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

50

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corp de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil

Cod familie de produse

BWC120

[SECURITY LED 120]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0,08

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

0°

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare
220 to 240 V
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de pornire
5 A
Timp de pornire
0,05 ms
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Acrilonitril-stiren-acrilat
Material reflector
-
Material sistem optic
-
Material capac optic/lentilă
Policarbonat
Material fixare
Poliamidă
Dispozitiv de montare
MBW
[Dispozitiv montaj pe perete]
Formă capac optic/lentilă
Curved
Finisaj capac optic/lentilă
Opal
Lungime totală
282 mm
Lățime totală
178 mm
Înălțime totală
134 mm
Suprafață proiectată reală
0,06 m²
Culoare
BK
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
134 x 178 x 282 mm (5.3 x 7 x 11.1 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP54
[Protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva improvizatelor căldurii]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Philips standard surge protection level kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
1336 lm
Toleranță flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED inițial
95 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
80
Tricromatic inițial
(0.43, 0.40) SDCM <3
Putere de intrare inițială
14 W
Toleranță consum de curent
+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
871829185195099
Nume comandă produs
BWC120 LED18-/830 PSU II BK
EAN/UPC – Produs
8718291851950
Cod de comandă
85195099
Numărator SAP – Cantitate per pachet
1
Numărător SAP – Pachete per exterior
4
Material SAP
910500454104
Greutate netă SAP (bucată)
0,850 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-de-securitate-bwc120-led18-830-psu-ii-bk-250892>