

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS ILUMINAT DE SECURITATE BWC120 LED18-830 PSU II BK PH

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lampi

LED18

[LED module 1800 lm]

Unghi de distribuție sursă de lumină

120 °

Culoare sursă de lumină

Alb cald 830

Baza elementului de fixare

-

[-]

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip de sistem optic

No

[-]

Tip capac optic/lentilă

OB

[Difuzor/capac opal]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

180°

Conexiune

Bloc de conectare prin înțurcare cu 3 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Test de incandescență

Temperatură 650 °C, durată 5 s

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

-

Fotocelulă

PH

[Celula foto inclusa]

Observații

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

50

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corp de iluminat din clasa C fără piese care pot fi reparabile, nereparabil

Cod familie de produse

BWC120

[SECURITY LED 120]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0,08

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

0°

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical
 Tensiune de intrare
 220 to 240 V
 Frecvență de intrare
 De la 50 până la 60 Hz
 Curent de pornire
 5 A
 Timp de pornire
 0,05 ms
 Factor de putere (min.)
 0.95
 Controls and Dimming
 Cu reglarea intensității luminoase
 Nu
 Mechanical and Housing
 Material carcasă
 Acrilonitril-stiren-acrilat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 -
 Material capac optic/lentilă
 Policarbonat
 Material fixare
 Poliamidă
 Dispozitiv de montare
 MBW
 [Dispozitiv montaj pe perete]
 Formă capac optic/lentilă
 Curved
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Lungime totală
 282 mm
 Lățime totală
 178 mm
 Înălțime totală
 134 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,06 m²
 Culoare
 BK
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 134 x 178 x 282 mm (5.3 x 7 x 11.1 in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP54
 [Protejat împotriva acumulării prafului, protejat împotriva improvizatelor căldurii]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK08
 [5 J vandal-protected]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 Philips standard surge protection level kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 1336 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 95 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 80
 Tricromatic inițial
 (0.43, 0.40) SDCM <3
 Putere de intrare inițială
 14 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871829185196799
 Nume comandă produs
 BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH
 EAN/UPC - Produs
 8718291851967
 Cod de comandă
 85196799
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 4
 Material SAP
 910500454105
 Greutate netă SAP (bucată)
 0,850 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-de-securitate-bwc120-led18-830-psu-ii-bk-ph-250893>