

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TUBEPOINT GEN2 BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-
CIO MB**

General Information

Număr de surse de lumină

40

[40 pcs]

Cod familie lămpi

LED120

[LED module 12000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticla plata]

Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat

101° x 158°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

-

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribuție simetrică medie 11

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

11

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):
placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra
supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice

Cod familie de produse

BGP235

[TubePoint GEN2 Small]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

46 A

Timp de pornire

0,25 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu turnat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Oțel inoxidabil
Dispozitiv de montare
Suport de montaj
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
363,5 mm
Lățime totală
485,5 mm
Înălțime totală
89,5 mm
Suprafață proiectată reală
0,18 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
90 x 486 x 364 mm (3.5 x 19.1 x 14.3 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK09
[10]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial 6 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
9840 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
135 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.3818, 0,3796) SDCM<3
Putere de intrare inițială
73 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L96
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-30 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10%
Product Data
Cod complet produs
871869948293000
Nume comandă produs
BGP235 LED120-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB
EAN/UPC - Produs
8718699482930
Cod de comandă
48293000
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024111
Greutate netă SAP (bucată)
7,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tubepoint-gen2-bgp235-led120-4s-740-dsm11-d9-mio-cio-mb-250898>