

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS TUBEPOINT GEN2 BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB**

General Information

Număr de surse de lumină

112

[ 112 pcs]

Cod familie lămpi

LED360

[ LED module 36000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

2 units

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

FG

[ Sticla plata]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

101° x 158°

Interfață sistem de comandă

DALI

Conexiune

-

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribuție simetrică medie 11

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

4

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Clasă de întreținere

Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz):  
placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra  
supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice

Cod familie de produse

BGP236

[ TubePoint GEN2 Medium]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

53 A

Timp de pornire

0,3 ms

Factor de putere (min.)

0.99

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase  
Da  
Mechanical and Housing  
Material carcasă  
Aluminiu turnat  
Material reflector  
-  
Material sistem optic  
Polycarbonate  
Material capac optic/lentilă  
Sticlă  
Material fixare  
Oțel inoxidabil  
Dispozitiv de montare  
Suport de montaj  
Formă capac optic/lentilă  
Flat  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent  
Lungime totală  
727 mm  
Lățime totală  
485,5 mm  
Înălțime totală  
89,5 mm  
Suprafață proiectată reală  
0,36 m<sup>2</sup>  
Culoare  
DGR  
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)  
90 x 486 x 727 mm (3.5 x 19.1 x 28.6 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK09  
[ 10 J]  
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)  
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial 6 kV în regim comun  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
29880 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED inițial  
142 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
>70  
Tricromatic inițial  
(0.3818, 0,3796) SDCM<3  
Putere de intrare inițială  
210 W  
Toleranță consum de curent  
+/-11%  
Toleranță indice inițial de redare a culorii  
+/-2  
Over Time Performance (IEC Compliant)  
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h  
10 %  
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă\* 100000 h  
L97  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-30 to +50 °C  
Temperatura ambientală de performanță Tq  
25 °C  
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase  
10%  
Product Data  
Cod complet produs  
871869948296100  
Nume comandă produs  
BGP236 LED360-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB  
EAN/UPC - Produs  
8718699482961  
Cod de comandă  
48296100  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
912300024114  
Greutate netă SAP (bucată)  
14,000 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tubepoint-gen2-bgp236-led360-4s-740-dsm11-d9-mio-cio-mb-250900>