

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TUBELINE BGP360 LED30/740 DTS CFW C250WM GP

General Information

Număr de surse de lumină
24

[24 pcs]

Cod familie lămpi

LED30

[LED module 3000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Echipament

-

Balast/unitate de alimentare/transformator

No

[-]

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticla plată]

Lămpă fascicul de lumină corp de iluminat

150°

Conexiune

Fire mobile/cabluri aeriene

Cablu

Cord with plug Wieland/Adels compatible 3-pole

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Marcaj UL

Nu

Perioadă de garanție

3 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribution tunnel symmetrical

Material garnitură de etanșare

Cable gland plastic

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Piese de schimb disponibile

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

26

Risc fotobiologic

Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471

In conformitate cu UE RoHS

Da

Marcaj WEEE

WEEE mark

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BGP360

[TubeLine 2M]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Flux luminos inițial la 35 °C

3000 lm

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de inclinație pentru montare pe braț
-
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
- V
Frecvență de intrare
0 Hz
Curent de pornire
0 A
Timp de pornire
0 ms
Curent balast
310 mA
Factor de putere (min.)
0.95
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Material carcasă
Aluminiu
Material reflector
Polycarbonat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Sticlă
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
No
[-]
Formă capac optic/lentilă
Flat
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
1998 mm
Lățime totală
109 mm
Înălțime totală
47 mm
Suprafață proiectată reală
0,15728 m²
Culoare
ALU
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
47 x 109 x 1998 mm (1.9 x 4.3 x 78.7 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
-
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2700 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
144 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
≥80
Tricromatic inițial
(0.433, 0.403) SDCM <3
Putere de intrare inițială
18.8 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 100000 h
10 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L98
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869909429400
Nume comandă produs
BGP360 LED30/740 DTS CFW C250WM GP
EAN/UPC - Produs
8718699094294
Cod de comandă
09429400
Numărator SAP - Cantitate per pachet

	1 NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 912300023650 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 6,000 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tubeline-bgp360-led30-740-dts-cfw-c250wm-gp-250901
--	--