

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT VGP704 80 4S 830 48V III DM10
42/60S**

General Information
NumĂr de surse de luminĂf
2
[2 pcs]
Culoare sursĂf de luminĂf
Alb cald 830
SursĂf de luminĂf inlocuibilĂf
Da
Balast inclus
Nu
Tip capac optic/lentilĂf
G
[Sticla]
LĂfime fascicul de luminĂf corp de iluminat
155° x 86°
InterfaĂf sistem de comandĂf
-
Conexiune
Unitate de conectare cu 2 pini
Cablul
-
ClasĂf de protecĂie IEC
Clasa de siguranĂf III
Marcaj de inflamabilitate
F
[For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE
CE mark
PerioadĂf de garanĂie
5 ani
Tip sistem optic pentru exterior
DistribuĂie medie 10
In conformitate cu UE RoHS
Da
Tip motor LED
LED
Cod familie de produse
VGP704
[LUMA GEN2 MEDIUM SOLAR]
Light Technical
Randament luminos orientat in sus
0
Unghi standard de inclinaĂie in cap de stalp
-
Unghi standard de inclinaĂie pentru montare pe braĂ
0°
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
48 V
Controls and Dimming
Cu reglarea intensitĂfii luminoase
Da
Posibilitate de configurare
Configurabil
Mechanical and Housing
Material carcasĂf
Aluminiu turnat
Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilĂf
SticlĂf securizatĂf
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
42/60S
[Prindere pe brat, diametru 42 - 60 mm]
FormĂf capac optic/lentilĂf
Flat
Finisaj capac optic/lentilĂf
Transparent
Lungime totalĂf
743 mm
LĂfime totalĂf
360 mm
InĂflĂie totalĂf
146 mm

Suprafață proiectată reală
0,136 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
146 x 360 x 743 mm (5.7 x 14.2 x 29.3 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
-
Initial Performance (IEC Compliant)
Toleranță flux luminos
+/-7%
Temperatură de culoare inițială corelată
3000 K
Indice inițial de redare a culorii
>80
Tricromatic inițial
(0.434, 0.403) SDCM <5
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L00
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Profil de reglare a intensității solar
configurable via charge controller
Locație baterie
on-pole, in-ground
Product Data
Cod complet produs
871951462378100
Nume comandă produs
VGP704 80 4S 830 48V III DM10 42/60S
EAN/UPC - Produs
8719514623781
Cod de comandă
62378100
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868314
Greutate netă SAP (bucată)
10,100 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-vgp704-80-4s-830-48v-iii-dm10-42-60s-250909>