

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT VGP282 40 4S/740 24V III DM10
48/60S**

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Balast inclus

Nu

Tip capac optic/lentilă

FG

[Sticlă plată]

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat

155° x 86°

Interfață sistem de comandă

-

Conexiune

Unitate de conectare cu 2 pini

Cablu

-

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță III

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Distribuție medie 10

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

VGP282

[UNISTREET GEN2 MINI SOLAR]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

24 V

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Posibilitate de configurare

Configurabil

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu turnat

Material sistem optic

Polymethyl methacrylate

Material capac optic/lentilă

Sticlă securizată

Material fixare

Aluminiu

Dispozitiv de montare

48/60S

[Side-entry for diameter 48-60 mm]

Formă capac optic/lentilă

Flat

Finisaj capac optic/lentilă

Transparent

Lungime totală

620 mm

Lăime totală

234 mm

Înălțime totală

95 mm

Suprafață proiectată reală
0,0251 m²
Culoare
GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
95 x 234 x 620 mm (3.7 x 9.2 x 24.4 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK08
[5 J vandal-protected]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
-
Initial Performance (IEC Compliant)
Toleranță flux luminos
+/-7%
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0.382, 0.380) SDCM <5
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă* 100000 h
L00
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Profil de reglare a intensității solar
configurable via charge controller
Locație baterie
on-pole, in-ground
Product Data
Cod complet produs
871951462370500
Nume comandă produs
VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S
EAN/UPC - Produs
8719514623705
Cod de comandă
62370500
Număr SAP - Cantitate per pachet
1
Număr SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
910925868306
Greutate netă SAP (bucată)
4,200 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-vgp282-40-4s-740-24v-iii-dm10-48-60s-250913>