

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORPURI DE ILUMINAT BGP161 LED2500/NW 12V SD 4M
9006**

General Information
Balast inclus
Nu
Tip capac optic/lentilă
Capac din policarbonat stabilizat UV
Marcaj CE
CE mark
Perioadă de garanție
3 ani
In conformitate cu UE RoHS
Da
Operating and Electrical
Tensiune de intrare
24 V
Frecvență de intrare
0 Hz
Kit de conexiune prin cablu
Inclus
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Posibilitate de configurare
Configurabil
Mechanical and Housing
Lungime totală
578 mm
Lățime totală
578 mm
Înălțime totală
265 mm
Culoare
RAL 9006
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP65
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK07
[2 J reinforced]
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
2500 lm
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Over Time Performance (IEC Compliant)
Viață utilă medie L70B50
50000 h
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
0 to +35 °C
Profil de reglare a intensității solar
As per remote controller
Locație baterie
Inside UrbanSpark Pole
Product Data
Cod complet produs
911401821602
Nume comandă produs
BGP161 LED2500/NW 12V SD 4M 9006
Cod de comandă
01821602
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
2
Material SAP
911401821602
Greutate netă SAP (bucată)
2,250 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corpuri-de-iluminat-bgp161-led2500-nw-12v-sd-4m-9006-250965>