

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BCB500 LED56-4S/740 S DGR

General Information

Cod familie lămpii

LED56

[LED module 5600 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

PCC

[Difuzor/capac policarbonat clar]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

177°

Conexiune

-

Cablu

Cablu 1.5 m without plug (C1K5)

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

F

[For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Simetric

Observații

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

20

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BCB500

[OPTISPACE BOLLARD]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

22 A

Timp de pornire

0,29 ms

Factor de putere (min.)

0.98

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu turnat

Material reflector

Aluminiu

Material sistem optic
Polymethyl methacrylate
Material capac optic/lentilă
Polycarbonat
Material fixare
Oțel
Dispozitiv de montare
Baseplate
Formă capac optic/lentilă
Cilindru/cilindric
Finisaj capac optic/lentilă
Transparent
Lungime totală
270 mm
Lățime totală
270 mm
Înălțime totală
848 mm
Diametru total
168 mm
Suprafață proiectată reală
0,172 m²
Culoare
BK
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
848 x 270 x 270 mm (33.4 x 10.6 x 10.6 in)
Approval and Application
Cod protecție împotriva infiltrărilor
IP66
[Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial și 6 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos inițial (flux de sistem)
4900 lm
Toleranță flux luminos
+/-7%
Randament luminos LED inițial
173 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată
4000 K
Indice inițial de redare a culorii
>70
Tricromatic inițial
(0,3818; 0,3796) SDCM<3
Putere de intrare inițială
37.2 W
Toleranță consum de curent
+/-11%
Toleranță indice inițial de redare a culorii
+/-2
Application Conditions
Interval temperatură ambientală
-40 to +50 °C
Product Data
Cod complet produs
871869948118600
Nume comandă produs
BCB500 LED56-4S/740 S DGR
EAN/UPC - Produs
8718699481186
Cod de comandă
48118600
Numărator SAP - Cantitate per pachet
1
Numărator SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912300024101
Greutate netă SAP (bucată)
16,000 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bcb500-led56-4s-740-s-dgr-250994>