

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **PHILIPS BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR**

#### General Information

Cod familie lămpi

LED27

[ LED module 2700 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru 740

Sursă de lumină înlocuibilă

Da

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSD

[ Power supply unit with DALI interface]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

PCC

[ Difuzor/capac policarbonat clar]

Lămite fascicul de lumină corp de iluminat

7° - 9° x 177°

Conexiune

-

Cablu

Cablu 1.5 m without plug (C1K5)

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță II

Marcaj de inflamabilitate

F

[ For mounting on normally flammable surfaces]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

ENEC mark

Perioadă de garanție

5 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Asimetric

Observații

\* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

23

In conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Cod familie de produse

BCB500

[ OPTISPACE BOLLARD]

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

0

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

0°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire

15 A

Timp de pornire

0,36 ms

Factor de putere (min.)

0.96

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă

Aluminiu turnat

Material reflector

Aluminiu

Material sistem optic  
Polymethyl methacrylate  
Material capac optic/lentilă  
Policarbonat  
Material fixare  
Oel  
Dispozitiv de montare  
Baseplate  
Formă capac optic/lentilă  
Cilindru/cilindric  
Finisaj capac optic/lentilă  
Transparent  
Lungime totală  
270 mm  
Lăățime totală  
270 mm  
Înălțime totală  
848 mm  
Diametru total  
168 mm  
Suprafață proiectată reală  
0,172 m<sup>2</sup>  
Culoare  
BK  
Dimensiuni (înălțime x lăățime x adâncime)  
848 x 270 x 270 mm (33.4 x 10.6 x 10.6 in)  
Approval and Application  
Cod protecție împotriva infiltrărilor  
IP66  
[ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]  
Cod de protecție împotriva impactului mecanic  
IK10  
[ 20 J vandal-resistant]  
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)  
Nivel de protecție contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferențial 5<sup>™</sup> i 6 kV în regim comun  
Initial Performance (IEC Compliant)  
Flux luminos inițial (flux de sistem)  
2390 lm  
Toleranță flux luminos  
+/-7%  
Randament luminos LED inițial  
167 lm/W  
Temperatură de culoare inițială corelată  
4000 K  
Indice inițial de redare a culorii  
>70  
Tricromatic inițial  
(0,3818; 0,3796) SDCM<3  
Putere de intrare inițială  
20 W  
Toleranță consum de curent  
+/-11%  
Toleranță indice inițial de redare a culorii  
+/-2  
Application Conditions  
Interval temperatură ambientală  
-40 to +50 °C  
Product Data  
Cod complet produs  
871869948120900  
Nume comandă produs  
BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR  
EAN/UPC - Produs  
8718699481209  
Cod de comandă  
48120900  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
1  
Material SAP  
912300024103  
Greutate netă SAP (bucată)  
16,000 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bcb500-led27-4s-740-anb14-ii-a-dgr-250995>