

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED10

[LED Module 1000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

O

[Opal]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

135°

Conexiune

Conector extern

Cablu

Cablu 0.5 m with cable connector

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

3 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Asimetric

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E™ și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă E™ și valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

1

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

50

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

13,4 A

Timp de pornire

21,86 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

	Material carcasa Aluminiu extrudat Material reflector - Material sistem optic Polycarbonate Material capac optic/lentilă Polycarbonat Material fixare Aluminiu Dispozitiv de montare Baseplate Formă capac optic/lentilă Cilindru/cilindric Finisaj capac optic/lentilă Opal Înălțime totală 1000 mm Diametru total 100 mm Suprafață proiectată reală 0,1 m² Culoare DGR Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in) Approval and Application Cod protecție împotriva infiltrărilor IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK10 [20 J vandal-resistant] Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial) 6/8 kV Initial Performance (IEC Compliant) Flux luminos inițial (flux de sistem) 1000 lm Toleranță flux luminos +/-10% Randament luminos LED inițial 80 lm/W Temperatură de culoare inițială corelată 4000 K Indice inițial de redare a culorii >80 Tricromatic inițial (0.383, 0.380) SDCM<5 Putere de intrare inițială 13 W Toleranță consum de curent +/-10% Toleranță indice inițial de redare a culorii +/-2 Over Time Performance (IEC Compliant) Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h 5 % Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h L70 Application Conditions Interval temperatură ambientală -40 to +50 °C Temperatura ambientală de performanță Tq 25 °C Product Data Cod complet produs 871869938376300 Nume comandă produs BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043 EAN/UPC - Produs 8718699383763 Cod de comandă 38376300 Numărator SAP - Cantitate per pachet 1 Numărator SAP - Pachete per exterior 1 Material SAP 912401483110 Greutate netă SAP (bucată) 3,100 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bcp155-led100-nw-psu-220-240v-a-7043-250997
--	--