

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED10

[LED Module 1000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb cald

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

O

[Opal]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

360°

Conexiune

Conector extern

Cablu

Cablu 0.5 m with cable connector

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marcaj de inflamabilitate

NO

[-]

Marcaj CE

CE mark

Marcaj ENEC

-

Perioadă de garanție

3 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Simetric

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 E™ și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă E™ și valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

1

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

50

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

13,4 A

Timp de pornire

21,86 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasă
 Aluminiu extrudat
 Material reflector
 -
 Material sistem optic
 Polycarbonate
 Material capac optic/lentilă
 Policarbonat
 Material fixare
 Aluminiu
 Dispozitiv de montare
 Baseplate
 Formă capac optic/lentilă
 Cilindru/cilindric
 Finisaj capac optic/lentilă
 Opal
 Înălțime totală
 1000 mm
 Diametru total
 100 mm
 Suprafață proiectată reală
 0,1 m²
 Culoare
 DGR
 Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
 1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in)
 Approval and Application
 Cod protecție împotriva infiltrărilor
 IP65
 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
 Cod de protecție împotriva impactului mecanic
 IK10
 [20 J vandal-resistant]
 Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
 6/8 kV
 Initial Performance (IEC Compliant)
 Flux luminos inițial (flux de sistem)
 1000 lm
 Toleranță flux luminos
 +/-10%
 Randament luminos LED inițial
 85 lm/W
 Temperatură de culoare inițială corelată
 3000 K
 Indice inițial de redare a culorii
 >80
 Tricromatic inițial
 (0.434, 0.403) SDCM<5
 Putere de intrare inițială
 12 W
 Toleranță consum de curent
 +/-10%
 Toleranță indice inițial de redare a culorii
 +/-2
 Over Time Performance (IEC Compliant)
 Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h
 5 %
 Înțelegere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h
 L70
 Application Conditions
 Interval temperatură ambientală
 -40 to +50 °C
 Temperatura ambientală de performanță Tq
 25 °C
 Product Data
 Cod complet produs
 871869938377000
 Nume comandă produs
 BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043
 EAN/UPC - Produs
 8718699383770
 Cod de comandă
 38377000
 Numărator SAP - Cantitate per pachet
 1
 Numărator SAP - Pachete per exterior
 1
 Material SAP
 912401483111
 Greutate netă SAP (bucată)
 3,100 kg
 Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

 Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bcp155-led100-ww-psu-220-240v-s-7043-250998>