

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043

General Information

Număr de surse de lumină

1

[1 pc]

Cod familie lămpi

LED10

[LED Module 1000 lm]

Culoare sursă de lumină

Alb neutru

Sursă de lumină înlocuibilă

Nu

Număr de unități de echipament

1 unit

Balast/unitate de alimentare/transformator

PSU

[Power supply unit]

Balast inclus

Da

Tip capac optic/lentilă

O

[Opal]

Unghi fascicul de lumină corp de iluminat

360°

Conexiune

Conector extern

Cablu

Cablu 0.5 m with cable connector

Clasă de protecție IEC

Clasa de siguranță I

Marca de inflamabilitate

NO

[-]

Marca CE

CE mark

Marca ENEC

-

Perioadă de garanție

3 ani

Tip sistem optic pentru exterior

Simetric

Observații

*- Conform documentului îndrumător al Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor corpurilor de iluminat bazate pe LED - ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio diferență relevantă în întreținerea fluxului luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă valoarea B10.

* La temperaturi ambientale extreme, corpul de iluminat iE™ poate reduce automat intensitatea luminoasă pentru a proteja componentele

Flux luminos constant

No

Număr de produse pe MCB de 16 A tip B

1

În conformitate cu UE RoHS

Da

Tip motor LED

LED

Light Technical

Randament luminos orientat în sus

50

Unghi standard de înclinare în cap de stalp

-

Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț

-

Operating and Electrical

Tensiune de intrare

220-240 V

Frecvență de intrare

50 sau 60 Hz

Curent de pornire

13,4 A

Timp de pornire

21,86 ms

Factor de putere (min.)

0.9

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Material carcasĂf
Aluminiu extrudat
Material reflector
-
Material sistem optic
Polycarbonate
Material capac optic/lentilĂf
Policarbonat
Material fixare
Aluminiu
Dispozitiv de montare
Baseplate
FormĂf capac optic/lentilĂf
Cilindru/cilindric
Finisaj capac optic/lentilĂf
Opal
ÎnĂflÈ›ime totalĂf
1000 mm
Diametru total
100 mm
SuprafaÈ›Ăf proiectatĂf realĂf
0,1 m²
Culoare
DGR
Dimensiuni (înĂflÈ›ime x lĂfÈ›ime x adancime)
1000 x NaN x NaN mm (39.4 x NaN x NaN in)
Approval and Application
Cod protecÈ›ie împotriva infiltrĂfrilor
IP65
[Protejat împotriva pĂftrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apĂf]
Cod de protecÈ›ie împotriva impactului mecanic
IK10
[20 J vandal-resistant]
ProtecÈ›ie contra supratensiunii (regim comun/diferenÈ›ial)
6/8 kV
Initial Performance (IEC Compliant)
Flux luminos iniÈ›ial (flux de sistem)
1000 lm
ToleranÈ›Ăf flux luminos
+/-10%
Randament luminos LED iniÈ›ial
85 lm/W
TemperaturĂf de culoare iniÈ›ialĂf corelatĂf
4000 K
Indice iniÈ›ial de redare a culorii
>80
TricromaticĂf iniÈ›ialĂf
(0.383, 0.380) SDCM<5
Putere de intrare iniÈ›ialĂf
12 W
ToleranÈ›Ăf consum de curent
+/-10%
ToleranÈ›Ăf indice iniÈ›ial de redare a culorii
+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)
RatĂf de defectare a echipamentului de control la durata medie de viaÈ›Ăf utilĂf 50000 h
5 %
ÎntreÈ›inere la un flux luminos la durata medie de viaÈ›Ăf utilĂf * 50.000 h
L70
Application Conditions
Interval temperaturĂf ambientalĂf
-40 to +50 °C
Temperatura ambientalĂf de performanÈ›Ăf Tq
25 °C
Product Data
Cod complet produs
871869938378700
Nume comandĂf produs
BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043
EAN/UPC - Produs
8718699383787
Cod de comandĂf
38378700
NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior
1
Material SAP
912401483112
Greutate netĂf SAP (bucatĂf)
3,100 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bcp155-led100-nw-psu-220-240v-s-7043-250999>