

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

|                                                                                  | <b><u>PHILIPS MASTER LEDTUBE INSTANTFIT HF T5 MASTER LEDTUBE<br/>HF 1200MM HO 26W 840 T5 OE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>General Information<br/>Baza elementului de fixare<br/>G5<br/>[ G5]<br/>În conformitate cu UE RoHS<br/>Da<br/>Durată de viață nominală (nom.)<br/>60000 h<br/>Ciclu comutare pornit/oprit<br/>50000X<br/>Tip tehnic<br/>26-54W<br/>Sphere<br/>Light Technical<br/>Cod culoare<br/>840<br/>[ CCT de 4000 K]<br/>Unghi de distribuție luminoasă (nom.)<br/>200 °<br/>Flux luminos (nom.)<br/>3900 lm<br/>Denumirea culorii<br/>Alb rece (CW)<br/>Temperatură de culoare corelată (nom.)<br/>4000 K<br/>Randament luminos (nominal) (nom.)<br/>150,00 lm/W<br/>Consistență de culori<br/>&lt;6<br/>Indice de redare a culorii (nom.)<br/>80<br/>Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)<br/>70 %<br/>Operating and Electrical<br/>Frecvență de intrare<br/>30 K - 60 K Hz<br/>Putere consumată (W) (Nom)<br/>26 W<br/>Curent lampă (max.)<br/>620 mA<br/>Curent lampă (min.)<br/>300 mA<br/>Timp de pornire (nom.)<br/>0,5 s<br/>Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)<br/>0.5 s<br/>Factor de putere (nom.)<br/>0.9<br/>Tensiune (nom.)<br/>20-90 V<br/>Temperature<br/>T-Ambient (max.)<br/>45 °C<br/>T-Ambient (min.)<br/>-20 °C<br/>T-Storage (max.)<br/>65 °C<br/>T-Storage (min.)<br/>-40 °C<br/>Maximum T-case (nom.)<br/>55 °C<br/>Mechanical and Housing<br/>Finisaj bec<br/>Mat<br/>Material bec<br/>Glass<br/>Lungime produs<br/>1200 mm<br/>Formă bec<br/>Tub, capăt dublu<br/>Approval and Application<br/>Energy Efficiency Class<br/>D<br/>Produs eficient energetic<br/>Yes</p> |

Mărci de omologare  
Conformitate RoHS  
Marcaj CE  
KEMA Keur certificate  
Consum de energie kWh/1000 h  
26 kWh  
406210  
Product Data  
Cod complet produs  
871869974953800  
Nume comandă produs  
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE  
EAN/UPC - Produs  
8718699749538  
Cod de comandă  
74953800  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărator SAP - Pachete per exterior  
10  
Material SAP  
929002352102  
Greutate netă SAP (bucată)  
0,240 kg  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/master-ledtube-instantfit-hf-t5-master-ledtube-hf-1200mm-ho-26w-840-t5-oe-251019>