

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS LUMINARI ?I LUSTRE LED CLASICE CU FILAMENT
COREPRO LEDCANDLEND6.5-60WB35 E14 840FRG

General Information

Baza elementului de fixare

E14

[E14]

În conformitate cu UE RoHS

Da

Durată de viață nominală (nom.)

15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

20000X

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

806 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

124,00 lm/W

Consistență de culori

<6

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

6,5 W

Curent lampă (nom.)

50 mA

Echivalent putere

60 W

Timp de pornire (nom.)

0,5 s

Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)

0.5 s

Factor de putere (nom.)

0.55

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperature

Maximum T-case (nom.)

55 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Finisaj bec

Mat

Formă bec

B35

[B 35mm]

Approval and Application

Energy Efficiency Class

E

Consum de energie kWh/1000 h

7 kWh

387444

Product Data

Cod complet produs

871951434752600

Nume comandă produs

CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG

EAN/UPC - Produs

8719514347526

Cod de comandă

34752600

Număr SAP - Cantitate per pachet

1

Numărator SAP - Pachete per exterior
10
Material SAP
929002028392
Greutate netă SAP (bucată)
0,012 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lumanari-i-lustre-led-clasice-cu-filament-corepro-ledcandle6-5-60wb35-e14-840frg-251493>