

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS COREPRO LEDCANDLE COREPRO LEDCANDLE ND 3.5-25W
E14 840 B35 FR**

General Information

Baza elementului de fixare

E14

[E14]

În conformitate cu UE RoHS

Da

Durată de viață nominală (nom.)

15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

50000X

Tip tehnic

3.5-25W

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

290 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

82,86 lm/W

Consistență de culori

<6

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

3,5 W

Curent lampă (nom.)

35 mA

Echivalent putere

25 W

Țimp de pornire (nom.)

0,5 s

Țimp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)

0.5 s

Factor de putere (nom.)

0.4

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperature

Maximum T-case (nom.)

75 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Finisaj bec

Mat

Formă bec

B35

[B 35mm]

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)

A+

Consum de energie kWh/1000 h

4 kWh

Product Data

Cod complet produs

871869654348100

Nume comandă produs

CorePro LEDcandle ND 3.5-25W E14 840 B35 FR

EAN/UPC - Produs

8718696543481

Cod de comandă

54348100

Număr SAP - Cantitate per pachet

1

Numărator SAP - Pachete per exterior
10
Material SAP
929001205602
Greutate netă SAP (bucată)
0,040 kg
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corepro-ledcandle-corepro-ledcandle-nd-3-5-25w-e14-840-b35-fr-251536>