

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS COREPRO LEDCANDLE COREPRO LUSTRE ND 5-40W E14
840 P45 FR**

General Information
Baza elementului de fixare
E14
[E14]
În conformitate cu UE RoHS
Da
Durată de viață nominală (nom.)
15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit
50000X
Sphere
Light Technical
Cod culoare
840
[CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)
470 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
94,00 lm/W
Consistență de culori
<6
Indice de redare a culorii (nom.)
80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață
nominală (nom.)
70 %
Operating and Electrical
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)
5 W
Curent lampă (nom.)
44 mA
Echivalent putere
40 W
Timp de pornire (nom.)
0,5 s
Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)
0.5 s
Factor de putere (nom.)
0.51
Tensiune (nom.)
220-240 V
Temperature
Maximum T-case (nom.)
81 °C
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Nu
Mechanical and Housing
Finisaj bec
Mat
Formă bec
P45
[P 45mm]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
F
Consum de energie kWh/1000 h
5 kWh
453204
Product Data
Cod complet produs
871951431268500
Nume comandă produs
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
EAN/UPC - Produs
8719514312685
Cod de comandă
31268500
Număr SAP - Cantitate per pachet
1

	Numărator SAP - Pachete per exterior 10 Material SAP 929002970002 Greutate netă SAP (bucată) 0,020 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
--	---

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corepro-ledcandle-corepro-lustre-nd-5-40w-e14-840-p45-fr-251555>