

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS COREPRO LEDCANDLE COREPRO LEDCANDLE ND 5-40W
E14 840 B35 FR

General Information

Baza elementului de fixare

E14

[E14]

În conformitate cu UE RoHS

Da

Durată de viață nominală (nom.)

15000 h

Ciclu comutare pornit/oprit

50000X

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

470 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

94,00 lm/W

Consistență de culori

<6

Indice de redare a culorii (nom.)

80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lampii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)

70 %

Operating and Electrical

Frecvență de intrare

De la 50 până la 60 Hz

Putere consumată (W) (Nom)

5 W

Curent lampă (nom.)

44 mA

Echivalent putere

40 W

Timp de pornire (nom.)

0,5 s

Timp de încălzire până la 60% luminanță (nom.)

0.5 s

Factor de putere (nom.)

0.51

Tensiune (nom.)

220-240 V

Temperature

Maximum T-case (nom.)

81 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Nu

Mechanical and Housing

Finisaj bec

Mat

Formă bec

B35

[B 35mm]

Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL)

F

Consum de energie kWh/1000 h

5 kWh

Product Data

Cod complet produs

871951431254800

Nume comandă produs

CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

EAN/UPC - Produs

8719514312548

Cod de comandă

31254800

Număr SAP - Cantitate per pachet

1

Număr SAP - Pachete per exterior

10

	Material SAP 929002968802 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 0,040 kg Pret: 0,00 lei (TVA inclus)
--	--

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corepro-ledcandle-corepro-ledcandle-nd-5-40w-e14-840-b35-fr-251558>