

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL5 MASTER TL5 HO ECO 73=80W/830 UNP/40</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață până la e^o™ ec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 30000 h Caracteristici na [Not Applicable] LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal 94 % Light Technical Cod culoare 830 [CCT de 3000 K] Flux luminos (nom.) 7000 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 6550 lm Denumirea culorii Alb cald (WW) Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.) 95 lm/W Temperatură de culoare corelată (nom.) 3000 K Randament luminos (nominal) (nom.) 89 lm/W Indice de redare a culorii (max.) 85 Indice de redare a culorii (min.) 80 Indice de redare a culorii (nom.) 82 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 73,3 W Curent lampă (nom.) 0,550 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 35 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T5 [16 mm (T5)] Approval and Application Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+ Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,4 mg
---	--

	Consum de energie kWh/1000 h 80 kWh Product Data Cod complet produs 872790082596100 Nume comandĂf produs MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40 EAN/UPC - Produs 8711500880086 Cod de comandĂf 82596100 NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior 40 Material SAP 927991883031 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 128,700 g Cod ILCOS FDH-73/30/1B-L/P-G5-16/1450 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-ho-eco-73-80w-830-unp-40-251625
--	---