

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL5 MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață pană la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 24000 h Caracteristici na [Not Applicable] Descriere sistem Eficiență înaltă LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal 97 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal 84 % Sphere Light Technical Cod culoare 865 [CCT de 6500 K] Flux luminos (nom.) 1125 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 1125 lm Denumirea culorii Rece natural Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.) 89 lm/W Coordonată cromatică X (nom.) 0,313 Coordonată cromatică Y (nom.) 0,337 Temperatură de culoare corelată (nom.) 6500 K Randament luminos (nominal) (nom.) 80 lm/W Indice de redare a culorii (max.) 85 Indice de redare a culorii (min.) 80 Indice de redare a culorii (nom.) 82 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 14 W Curent lampă (nom.) 0,165 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 35 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Informații bază element fixare
--	---

Placa Verde
Formă bec
T5
[16 mm (T5)]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
1,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h
14 kWh
423448
Product Data
Cod complet produs
871150071009355
Nume comandă produs
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
EAN/UPC - Produs
8711500710093
Cod de comandă
71009355
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
40
Material SAP
927926086555
Greutate netă SAP (bucată)
52,000 g
Cod ILCOS
FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-he-14w-865-1sl-40-251632>