

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **PHILIPS TL5 MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40**



#### General Information

Baza elementului de fixare

G5

[ G5]

Durată de viață pană la e<sup>™</sup>ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)  
24000 h

Caracteristici  
na

[ Not Applicable]

Descriere sistem

Eficiență înaltă

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal  
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal  
97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal  
84 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

830

[ CCT de 3000 K]

Flux luminos (nom.)

3315 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

3325 lm

Denumirea culorii

Alb cald (WW)

Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.)

104 lm/W

Coordonată cromatică X (nom.)

0,44

Coordonată cromatică Y (nom.)

0,403

Temperatură de culoare corelată (nom.)

3000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

94 lm/W

Indice de redare a culorii (max.)

85

Indice de redare a culorii (min.)

80

Indice de redare a culorii (nom.)

82

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

96 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

90 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

34,9 W

Curent lampă (nom.)

0,175 A

Temperature

Temperatură de proiectare (nom.)

35 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Informații bază element fixare

Placa Verde  
Formă bec  
T5  
[ 16 mm (T5)]  
Approval and Application  
Energy Efficiency Class  
F  
Conținut de mercur (Hg) (max.)  
1,4 mg  
Conținut de mercur (Hg) (nom.)  
1,4 mg  
Consum de energie kWh/1000 h  
35 kWh  
423541  
Product Data  
Cod complet produs  
871150063950955  
Nume comandă produs  
MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40  
EAN/UPC - Produs  
8711500639509  
Cod de comandă  
63950955  
Numărator SAP - Cantitate per pachet  
1  
Numărător SAP - Pachete per exterior  
40  
Material SAP  
927927083055  
Greutate netă SAP (bucătă)  
127,400 g  
Cod ILCOS  
FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1450  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)  
  
Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-he-35w-830-slv-40-251648>