

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS TL5 MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40



General Information

Baza elementului de fixare

G5

[G5]

DuratÄf de viaÄf panÄf la eÈ™ ec de 50% incÄflzire prealabilÄf (nom.)
24000 h

Caracteristici

na

[Not Applicable]

Descriere sistem

EficienÄf InaltÄf

LSF (Factor de dispersie a luminii) incÄflzire prealabilÄf 2.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) incÄflzire prealabilÄf 4.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) incÄflzire prealabilÄf 6.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) incÄflzire prealabilÄf 8.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) incÄflzire prealabilÄf 16.000 h nominal
97 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) incÄflzire prealabilÄf 20.000 h nominal
84 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

3315 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

3325 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.)

104 lm/W

CoordonatÄf cromaticÄf X (nom.)

0,38

CoordonatÄf cromaticÄf Y (nom.)

0,38

TemperaturÄf de culoare corelatÄf (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

94 lm/W

Indice de redare a culorii (max.)

85

Indice de redare a culorii (min.)

80

Indice de redare a culorii (nom.)

80

LLMF (Factor de menÈ›inere flux luminos lampÄf) 2.000 h nominal

96 %

LLMF (Factor de menÈ›inere flux luminos lampÄf) 4.000 h nominal

95 %

LLMF (Factor de menÈ›inere flux luminos lampÄf) 6.000 h nominal

94 %

LLMF (Factor de menÈ›inere flux luminos lampÄf) 8.000 h nominal

93 %

LLMF (Factor de menÈ›inere flux luminos lampÄf) 12.000 h nominal

92 %

LLMF (Factor de menÈ›inere flux luminos lampÄf) 16.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menÈ›inere flux luminos lampÄf) 20.000 h nominal

90 %

Operating and Electrical

Putere consumatÄf (W) (Nom)

34,9 W

Curent lampÄf (nom.)

0,175 A

Temperature

TemperaturÄf de proiectare (nom.)

35 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensitÄfÈ›ii luminoase

Da

Mechanical and Housing

InformaÈ›ii bazÄf element fixare

Placa Verde
Formă bec
T5
[16 mm (T5)]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
F
Conținut de mercur (Hg) (max.)
1,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h
35 kWh
423542
Product Data
Cod complet produs
871150061105555
Nume comandă produs
MASTER TL5 HE 35W/840 UNP/40
EAN/UPC - Produs
8711500611055
Cod de comandă
61105555
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
40
Material SAP
927927084018
Greutate netă SAP (bucată)
127,400 g
Cod ILCOS
FDH-35/40/1B-L/P-G5-16/1450
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-he-35w-840-unp-40-251649>