

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL5 MASTER TL5 HO XTRA 80W/840 1SL/20</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață până la e^o™ ec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 45000 h Descriere sistem Flux Luminos Inalt (HO) LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal 100 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal 98 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal 97 % Sphere Light Technical Cod culoare 840 [CCT de 4000 K] Flux luminos (nom.) 6400 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 6400 lm Denumirea culorii Alb rece (CW) Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.) 88 lm/W CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.) 0,38 CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.) 0,38 TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.) 4000 K Randament luminos (nominal) (nom.) 80 lm/W Indice de redare a culorii (max.) 85 Indice de redare a culorii (min.) 80 Indice de redare a culorii (nom.) 80 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumatĂ (W) (Nom) 80,4 W Curent lampĂ (nom.) 0,530 A Temperature TemperaturĂ de proiectare (nom.) 35 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Informații bază element fixare Placa Verde Formă bec T5
--	---

[16 mm (T5)]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
3 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h
81 kWh
423574
Product Data
Cod complet produs
871150026303205
Nume comandă produs
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20
EAN/UPC - Produs
8711500263032
Cod de comandă
26303205
Număr de pachet SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de pachet SAP - Pachete per exterior
20
Material SAP
927929784026
Greutate netă SAP (bucată)
127,400 g
Cod ILCOS
FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-ho-xtra-80w-840-1sl-20-251675>