

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

PHILIPS TL5 MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40



General Information
Baza elementului de fixare
G5
[G5]
Durată de viață până la e^o™ ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)
30000 h
Descriere sistem
Flux Luminos Inalt (HO)
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal
99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal
97 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal
84 %
Sphere
Light Technical
Cod culoare
840
[CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)
4425 lm
Flux luminos (Evaluat) (nom.)
4500 lm
Denumirea culorii
Alb rece (CW)
Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.)
93 lm/W
Coordonată cromatică X (nom.)
0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)
0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)
4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)
83 lm/W
Indice de redare a culorii (max.)
85
Indice de redare a culorii (min.)
80
Indice de redare a culorii (nom.)
80
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal
96 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal
95 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal
94 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal
93 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal
92 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal
91 %
LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal
90 %
Operating and Electrical
Putere consumată (W) (Nom)
53,8 W
Curent lampă (nom.)
0,455 A
Temperature
Temperatură de proiectare (nom.)
35 °C
Controls and Dimming
Cu reglarea intensității luminoase
Da
Mechanical and Housing
Informații bază element fixare
Placa Verde
Formă bec
T5

[16 mm (T5)]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
1,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h
54 kWh
423566
Product Data
Cod complet produs
871150095231855
Nume comandă produs
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40
EAN/UPC - Produs
8711500952318
Cod de comandă
95231855
Numărător SAP - Cantitate per pachet
1
Numărător SAP - Pachete per exterior
40
Material SAP
927929184018
Greutate netă SAP (bucată)
143,280 g
Cod ILCOS
FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1150
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-ho-secura-54w-840-unp-40-251679>