

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL5 MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață până la e^o™ ec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 30000 h Descriere sistem Flux Luminos Inalt (HO) LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal 97 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal 84 % Sphere Light Technical Cod culoare 840 [CCT de 4000 K] Flux luminos (nom.) 6550 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 6550 lm Denumirea culorii Alb rece (CW) Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.) 88 lm/W Coordonată cromatică X (nom.) 0,38 Coordonată cromatică Y (nom.) 0,38 Temperatură de culoare corelată (nom.) 4000 K Randament luminos (nominal) (nom.) 82 lm/W Indice de redare a culorii (max.) 85 Indice de redare a culorii (min.) 80 Indice de redare a culorii (nom.) 80 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 80 W Curent lampă (nom.) 0,530 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 35 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Informații bază element fixare Placa Verde Formă bec T5
--	--

[16 mm (T5)]
Approval and Application
Energy Efficiency Class
G
Conținut de mercur (Hg) (max.)
1,4 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)
1,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h
80 kWh
423573
Product Data
Cod complet produs
871150095235655
Nume comandă produs
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40
EAN/UPC - Produs
8711500952356
Cod de comandă
95235655
Număr de pachet SAP - Cantitate per pachet
1
Număr de pachet SAP - Pachete per exterior
40
Material SAP
927929684018
Greutate netă SAP (bucată)
132,000 g
Cod ILCOS
FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-ho-secura-80w-840-unp-40-251680>