

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL5 MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 49W/965 1SL/20</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață pană la e^oec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 30000 h LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal 97 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal 84 % Sphere Light Technical Cod culoare 965 [CCT de 6500 K] Flux luminos (nom.) 3800 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 3725 lm Denumirea culorii Rece natural Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.) 85 lm/W CoordonatĂ cromaticĂ X (nom.) 0,313 CoordonatĂ cromaticĂ Y (nom.) 0,337 TemperaturĂ de culoare corelatĂ (nom.) 6500 K Randament luminos (nominal) (nom.) 76 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 92 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampĂ) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 49,8 W Curent lampĂ (nom.) 0,255 A Temperature TemperaturĂ de proiectare (nom.) 35 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T5 [16 mm (T5)] Approval and Application Energy Efficiency Class G Conținut de mercur (Hg) (max.) 1,4 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,4 mg

	Consum de energie kWh/1000 h 50 kWh 423475 Product Data Cod complet produs 871150086972200 Nume comandĂf produs MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/965 1SL20 EAN/UPC - Produs 8711500869722 Cod de comandĂf 86972200 NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior 20 Material SAP 927991596524 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 127,400 g Cod ILCOS FDH-49/65/1A-L/P-G5-16/1450 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-ho-90-de-luxe-49w-965-1sl-20-251682
--	--