

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>PHILIPS TL5 MASTER TL5 HO 90 DE LUXE 54W/952 1SL/20</u> General Information Baza elementului de fixare G5 [G5] Durată de viață pană la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.) 30000 h LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal 99 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal 97 % LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal 84 % Sphere Light Technical Cod culoare 950 [CCT de 5000 K] Flux luminos (nom.) 3825 lm Flux luminos (Evaluat) (nom.) 3825 lm Denumirea culorii Lumină de zi Randament luminos (la nr. max. de lumeni, nominal) (nom.) 80 lm/W Coordonată cromatică X (nom.) 0,34 Coordonată cromatică Y (nom.) 0,351 Temperatură de culoare corelată (nom.) 5200 K Randament luminos (nominal) (nom.) 71 lm/W Indice de redare a culorii (nom.) 91 LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal 96 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal 95 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal 94 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal 93 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal 92 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal 91 % LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal 90 % Operating and Electrical Putere consumată (W) (Nom) 54,6 W Curent lampă (nom.) 0,455 A Temperature Temperatură de proiectare (nom.) 35 °C Controls and Dimming Cu reglarea intensității luminoase Da Mechanical and Housing Formă bec T5 [16 mm (T5)] Approval and Application Energy Efficiency Class G Conținut de mercur (Hg) (max.) 1,4 mg Conținut de mercur (Hg) (nom.) 1,4 mg
--	---

	Consum de energie kWh/1000 h 55 kWh 423484 Product Data Cod complet produs 871150089066500 Nume comandĂf produs MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20 EAN/UPC - Produs 8711500890665 Cod de comandĂf 89066500 NumĂfrĂftor SAP - Cantitate per pachet 1 NumĂfrĂftor SAP - Pachete per exterior 20 Material SAP 927993095024 Greutate netĂf SAP (bucatĂf) 105,800 g Cod ILCOS FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tl5-master-tl5-ho-90-de-luxe-54w-952-1sl-20-251687
--	--