

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PHILIPS TL5 MASTER TL5 CIRCULAR 60W/840 1CT/10

General Information

Baza elementului de fixare

2GX13

[2GX13]

Durată de viață pană la e[™]ec de 50% încălzire prealabilă (nom.)
12000 h

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 2.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 4.000 h nominal
99 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 6.000 h nominal
96 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 8.000 h nominal
89 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 16.000 h nominal
10 %

LSF (Factor de dispersie a luminii) încălzire prealabilă 20.000 h nominal
1 %

Sphere

Light Technical

Cod culoare

840

[CCT de 4000 K]

Flux luminos (nom.)

5000 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)

5000 lm

Denumirea culorii

Alb rece (CW)

Coordonată cromatică X (nom.)

0,38

Coordonată cromatică Y (nom.)

0,38

Temperatură de culoare corelată (nom.)

4000 K

Randament luminos (nominal) (nom.)

83 lm/W

Indice de redare a culorii (nom.)

81

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 2.000 h nominal

91 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 4.000 h nominal

87 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 6.000 h nominal

84 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 8.000 h nominal

81 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 12.000 h nominal

77 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 16.000 h nominal

74 %

LLMF (Factor de menținere flux luminos lampă) 20.000 h nominal

72 %

Operating and Electrical

Putere consumată (W) (Nom)

60,6 W

Curent lampă (nom.)

0,470 A

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase

Da

Mechanical and Housing

Formă bec

C-T5

[C-T 16 mm]

Approval and Application

Energy Efficiency Class

G

Conținut de mercur (Hg) (max.)

4 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.)

4 mg

Consum de energie kWh/1000 h

61 kWh

423625

Product Data

Cod complet produs

871150064261525
Nume comandĂ produs
MASTER TL5 Circular 60W/840 1CT/10
EAN/UPC - Produs
8711500642615
Cod de comandĂ
64261525
NumĂrĂtor SAP - Cantitate per pachet
1
NumĂrĂtor SAP - Pachete per exterior
10
Material SAP
927966084013
Greutate netĂ SAP (bucatĂ)
0,140 kg
Cod ILCOS
FSCH-60/40/1B-L/P-2GX13-16
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tl5-master-tl5-circular-60w-840-1ct-10-251699>